SP
SP-EI PLC

Posizionatori a tavola rotante da 500 a 8000 kg
Turntable welding positioners from 500 to 8000 kg
Drehtisch-Positionervorrichtungen von 500 bis 8000 kg
Positionneurs à table tournante de 500 à 8000 kg
Posicionadores de mesa giratoria de 500 a 8000 kg





Posizionatori a tavola rotante per portate da 500 a 8000 kg.
Rotazione con motore in corrente alternata, con inverter [I] riduttore a vite senza flne e ralla a sfere.
Inclinazione: manuale [M], elettrica [E], idraulica [H].
PLC con gestione: SP/TT (dispositivo ritardo partenza tavola), SP/SCH (schermatura alta frequenza), SP/TF (dispositivo ritardo spegnimento arco o crater flller).

Turntable type positioners for maximum load 500 to 8000 kg.
Slewing by AC motor with inverter [I] through worm and wheel gearbox and ball slewing ring.
Tilt: manual [M], with electric motor [E] or by hydraulic ram [H].
PLC for: SP/TT (delayed table start device), SP/SCH (high frequency shielding), SP/TF (delayed table stop device or crater flller).

Drehtisch-Vorrichtungen für Tragkraft von 500 bis 8000 kg.
Rotation mit AC-Elektromotor und Inverter [I], Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
Schwenkung manuell [M], mit Elektromotor [E] oder mit Hydraulikzylinder [H]. PLC mit regelung: SP/TT (starverzögerung), SP/SCH (Hochfrequenzabschirmung), SP/TF (Kraterfüllervorrichtung).

Positionneurs à table tournante pour portées de 500 à 8000 kg.
Rotation avec moteur à courant alternée, avec inverter [I] réducteur à vis sans fln et butée à billes.
Incinaison manuelle [M], avec moteur électrique [E] ou avec cylindre hydraulique [H].
Automate avec gestion: SP/TT (retard au démarrage), SP/SCH (protection haute fréquence), SPTF (evanouissement d'arc).

Posicionadores de mesa giratoria con capacidad de carga máxima de 500 a 8000 kg.
Rotación por motor de corriente alterna con inverter [I], reductor de tornillo sin fln y rangua de bolas.
Inclinación manual [M], con motor eléctrico [E] o con cilindro hidráulico [H].
PLC con gestion: SP/TT (dispositivo retardo arrangue mesa), SP/SCH (protección alta frequencia), SP/TF (dispositivo retardo parada de mesa o relleno de crater).